

HTML LISTAT

Mundesohen tre menyra per specifikimin e listave te informacioneve. Te gjitha listat duhet te permbajne nje ose me shume elemente. Mund te permbajne:

- listat jo te renditura. Do te listohen anetaret e listet duke shfrytezur bullets
- Litat e renditura. Do te shfrytezohet disa mundesi te rendijes permes numrave te anetarve te listes.
- <dl> Lista e definuar. Kjo di te listoj anetaret ne ate menyra siq listohen ne baze ten je fjalori.

LSTAT HTML TE PARENDIURA

Nje liste e parenditur eshte grumbull e anetarve qe nuk kane ndonje renditje specifike. Kjo liste krijohet permes HTML tagut . Secili anetare ne liste shenjezohet me nje bullet.

Shembull

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML Lista e parenditur</title>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>Prizren</li>
      <li>Gjakove</li>
      <li>Prishtine</li>
      <li>Peje</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

ATRIBUTI TYPE

Mund te shfrytezoni atributin type ne tagun per te specifikuar tipin e bullet (shenjes) qe deshironi. Nese nuk specifikohet do te jete ne forme te diskut. Me poshte jane opsonet:

```
<ul type="square">
<ul type="disc">
<ul type="circle">
```

Shembull

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>HTML Unordered List</title>
    </head>
    <body>
        <!--Te testohet edhe me tippet tjera: disc,circle-->
        <ul type="square">
            <li>Prizren</li>
            <li>Gjakove</li>
            <li>Prishtine</li>
            <li>Peje</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

LISTAT HTML TE RENDITURA

Nese kerkohet qe te vendosen anetaret e listes ne nje liste te renditur siapas numrave do te shfrytezohet tagu ``. Lista fillon nga njeshi dhe incrementohet ne menyre suksesive permes shtimit te anetarve me tagun ``

Shembull

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>HTML Ordered List</title>
    </head>
    <body>
        <ol>
            <li>Prizren</li>
            <li>Gjakove</li>
            <li>Prishtine</li>
            <li>Peje</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```

ATRIBUTI TYPE

Shfrytezoni atributin type ne tagun `` per te specifikuar tipin e numrimit qe deshironi te aplikoni. Nese nuk specifikohet do te jete me numer. Me poshte jane opzionet e mundeshme:

```
<ol type="1"> - Rasti i zakonshem Numerike.  
<ol type="I"> - Shkronja te medha Numerim Romak.  
<ol type="i"> - Shkronja te vogla Numerim Romak.  
<ol type="a"> - Shkronja te vogla.  
<ol type="A"> - Shkronja te madha.
```

Shembull

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
        <title>HTML Ordered List</title>  
    </head>  
<body>  
    <!--Te testohet edhe me tippet tjera sipas opSIONeve me larte-->  
    <ol type="1">  
        <li>Prizren</li>  
        <li>Gjakove</li>  
        <li>Prishtine</li>  
        <li>Peje</li>  
    </ol>  
</body>  
</html>
```

ATRIBUTI START

Mund te shfrytezoni atributin start per tagin `` per te specifikuar piken e fillimit te numrimit qe deshironi. Opzionet jane si me poshte:

```
<ol type="1" start="4"> - Numrimi fillon nga 4.  
<ol type="I" start="4"> - Numrimi fillon nga IV.  
<ol type="i" start="4"> - Numrimi fillon nga iv.  
<ol type="a" start="4"> - Shkronjat fillojne nga d.  
<ol type="A" start="4"> - Shkronjat fillojne nga D.
```

Shembull

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>HTML Ordered List</title>
    </head>
<body>
    <!--Te testohet edhe me tippet tjera sipas opsiioneve me larte-->
    <ol type="i" start="4">
        <li>Prizren</li>
        <li>Gjakove</li>
        <li>Prishtine</li>
        <li>Peje</li>
    </ol>
</body>
</html>
```

LSTAT HTML TE DEFINUARA

HTML mbeshtete stilin e listave te ashtuquajtur lista te definuara ku anetaret jane te listuara si neper fjalore ose enciklopedi. Eshte menyre ideale per te prezatuar listen e termave te nje fjalori ose listes me emra/pershkrime.

```
<dl> - Definin fillimin e listes
<dt> - Termi
<dd> - Definimi i termit
</dl> - Perfundimi i listes
```

Shembull

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML Definition List</title>
</head>
<body>
    <dl>
        <dt><b>HTML</b></dt>
            <dd>Paraqet Hyper Text Markup Language</dd>
        <dt><b>HTTP</b></dt>
            <dd>Paraqet Hyper Text Transfer Protocol</dd>
    </dl>
</body>
</html>
```

MBANI MEND!!

<ul type="square">
<ul type="disc">
<ul type="circle">

<ol type="1">
<ol type="I">
<ol type="i">
<ol type="a">
<ol type="A">
<ol type="1" start="4">
<ol type="I" start="4">
<ol type="i" start="4">
<ol type="a" start="4">
<ol type="A" start="4">
<dl>
<dt>
<dd>

USHTRIMI FINAL

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ushtrimi final-Listat</title>
</head>
<body>
<b><font color="red">Paisjet harduerike</font></b>

<ol type="I" start="10">
<li>CD-ROM drive</li>
<li>DVD drive</li>
<li>Hard disk</li>
<li>Modem</li>
</ol>

<b><font color="red">Gjuhet web</font></b>

<ul type="square">
<li>HTML</li>
<li>Javascript</li>
<li>PHP</li>
<li>Java</li>
</ul>
<b><font color="red">Pershkrimi i gjuheve web</font></b>

<dl>
<dt><b>HTML</b></dt>
    <dd>Hypertext Markup Language</dd>
<dt><b>Javascript</b></dt>
    <dd>Eshte gjuhe dinamike programuese</dd>
<dt><b>PHP</b></dt>
    <dd>Hypertext Preprocessor</dd>
<dt><b>Java</b></dt>
    <dd>Gjuhe programuese</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window with the following details:

- Title Bar:** Ushtrimi final-Listat
- Address Bar:** C:\Users\shpen_000\D
- Content Area:**
 - Paisjet harduerike**
 - X. CD-ROM drive
 - XI. DVD drive
 - XII. Hard disk
 - XIII. Modem- Gjuhet web**
- HTML
 - Javascript
 - PHP
 - Java
- Pershkrimi i gjuheve web**
- HTML**
Hypertext Markup Language
- Javascript**
Eshte gjuhe dinamike programuese
- PHP**
Hypertext Preprocessor
- Java**
Gjuhe programuese